

# Монтажные вставки / Компенсаторы

## Тип: F2



Давление номинальное: PN 10 bar

Присоединение фланцевое: DIN 2632

**Также в выполнении из нержавеющей стали**

Монтажные вставки Linck для закладки арматуры применяются при монтаже трубопроводов. Конес трубы должен быть калиброванный и абсолютно гладкий. Уплотнение: Perbutan, винты и гайки гальванически оцинкованные. Материал изготовления: St.37-2

Предохранение от коррозии:

- внутри и снаружи краски битумные не содержащих фенола допускаемых к контакту с питьевой водой.
- с двух сторон оцинкованное.

Длина закладки	Установка	Глубина монтажа	Фланцы	Деление	Ширина застройки	Полличество отверстий	Диаметр отверстий фланца	Профиль уплотнения	Вес
32	100 mm	8 mm	140 mm	100 mm	И 16	4	180 mm	1	5
40	100 mm	8 mm	150 mm	110 mm	И 16	4	180 mm	1	5,5
50	100 mm	8 mm	165 mm	125 mm	И 16	4	180 mm	1	6,5
65	100 mm	8 mm	185 mm	145 mm	И 16	4	180 mm	1	7,5
80	100 mm	8 mm	200 mm	160 mm	И 16	6	180 mm	1	9
100	100 mm	8 mm	220 mm	180 mm	И 16	8	180 mm	2	13
125	100 mm	10 mm	250 mm	210 mm	И 16	8	180 mm	2	17
150	100 mm	10 mm	285 mm	240 mm	И 20	8	190 mm	2	21
175	100 mm	10 mm	315 mm	270 mm	И 20	8	190 mm	2	26
200	100 mm	10 mm	340 mm	295 mm	И 20	8	190 mm	2	29
250	110 mm	10 mm	395 mm	350 mm	И 20	12	215 mm	3	38
300	110 mm	10 mm	445 mm	400 mm	И 20	12	215 mm	3	46
350	120 mm	10 mm	505 mm	460 mm	И 20	16	215 mm	3	57
400	120 mm	10 mm	565 mm	515 mm	И 24	16	230 mm	3	72
450	120 mm	10 mm	615 mm	565 mm	И 24	20	230 mm	3	80
500	120 mm	10 mm	670 mm	620 mm	И 24	20	230 mm	3	90
550	120 mm	10 mm	730 mm	675 mm	И 27	20	240 mm	3	104
600	120 mm	10 mm	780 mm	725 mm	И 27	20	240 mm	4	120
650	130 mm	12 mm	835 mm	780 mm	И 27	24	250 mm	4	147
700	130 mm	12 mm	895 mm	840 mm	И 27	24	250 mm	4	155
800	150 mm	12 mm	1015 mm	950 mm	И 30	24	280 mm	4	200
900	150 mm	12 mm	1115 mm	1050 mm	И 30	28	280 mm	4	246
1000	150 mm	12 mm	1230 mm	1160 mm	И 33	28	290 mm	4	294