

Монтажные вставки / Компенсаторы



Тип: F2

Давление номинальное: PN 25 bar

Присоединение фланцевое: DIN 2632

Также в выполнении из нержавеющей стали

Монтажные вставки Linck для закладки арматуры применяются при монтаже трубопроводов. Конес трубы должен быть калиброванный и абсолютно гладкий. Уплотнение: Perbutan, винты и гайки гальванически оцинкованные. Материал изготовления: St.37-2

Предохранение от коррозии:

- внутри и снаружи краски битумные не содержащиc фенола допускаемьиc к контакту с питьевой водоиь.
- с двух сторон оцинкованное.

	Длина закладки	Установка	Глубина монтажа	Фланцы	Деление	Ширина застройки	Поличество отверстии	Диаметр отверстий фланца	Профиль уплотнения	Вес
32	100 mm	8 mm	140 mm	100 mm	N 16	4	180 mm	1	5	
40	100 mm	8 mm	150 mm	110 mm	N 16	4	180 mm	1	5,5	
50	100 mm	8 mm	165 mm	125 mm	N 16	4	180 mm	1	6,5	
65	100 mm	8 mm	165 mm	145 mm	N 16	4	180 mm	1	7,5	
80	100 mm	8 mm	200 mm	160 mm	N 16	8	180 mm	1	9	
100	110 mm	8 mm	235 mm	190 mm	N 20	8	220 mm	2	16	
125	110 mm	10 mm	270 mm	220 mm	N 24	8	220 mm	2	22	
150	120 mm	10 mm	300 mm	250 mm	N 24	8	230 mm	2	26	
175	120 mm	10 mm	330 mm	280 mm	N 24	12	230 mm	2	29	
200	120 mm	10 mm	360 mm	310 mm	N 24	12	230 mm	2	36	
250	130 mm	10 mm	425 mm	370 mm	N 27	12	270 mm	3	56	
300	130 mm	10 mm	485 mm	430 mm	N 27	16	270 mm	3	68	
350	140 mm	10 mm	555 mm	490 mm	N 30	16	280 mm	3	114	
400	140 mm	10 mm	620 mm	550 mm	N 33	16	310 mm	3	138	
450	140 mm	10 mm	670 mm	600 mm	N 33	20	310 mm	3	180	
500	150 mm	10 mm	730 mm	660 mm	N 33	20	320 mm	3	220	
550	150 mm	10 mm	785 mm	710 mm	N 36	20	320 mm	3	248	
600	180 mm	10 mm	845 mm	770 mm	N 36	20	370 mm	4	290	
650	180 mm	12 mm	895 mm	820 mm	N 36	24	370 mm	4	326	
700	180 mm	12 mm	960 mm	875 mm	N 39	24	370 mm	4	370	
800	200 mm	12 mm	1085 mm	990 mm	N 45	24	390 mm	6	440	