

Монтажные вставки / Компенсаторы

Тип: F3



Давление номинальное: PN 16 bar

Присоединение фланцевое: DIN 2632

Также в выполнении из нержавеющей стали

Монтажные вставки Linck для закладки арматуры применяются при монтаже трубопроводов. Конес трубы должен быть калиброванный и абсолютно гладкий. Уплотнение: Perbutan, винты и гайки гальванически оцинкованные. Материал изготовления: St.37-2

Предохранение от коррозии:

- внутри и снаружи краски битумные не содержащис фенола допускаемьис к контакту с питьевой водоиь.
- с двух сторон оцинкованное.

	Длина закладки	Установка	Глубина монтажа	Фланцы	Деление	Ширина застройки	Поличество отверстий	Диаметр отверстий фланца	Профиль уплотнения	Вес
32	180 мм	25 мм	140 мм	100 мм	Н 16	4	280 мм	1	1,2	
40	180 мм	25 мм	150 мм	110 мм	Н 16	4	280 мм	1	9,5	
50	180 мм	25 мм	165 мм	125 мм	Н 16	4	280 мм	1	11	
65	180 мм	25 мм	185 мм	145 мм	Н 16	4	280 мм	1	15	
80	200 мм	25 мм	200 мм	160 мм	Н 16	6	310 мм	1	17	
100	200 мм	25 мм	220 мм	180 мм	Н 16	8	310 мм	1	22	
125	200 мм	25 мм	250 мм	210 мм	Н 16	8	310 мм	2	27	
150	200 мм	25 мм	285 мм	240 мм	Н 20	8	320 мм	2	36	
175	220 мм	25 мм	315 мм	270 мм	Н 20	8	340 мм	2	44	
200	220 мм	25 мм	340 мм	295 мм	Н 20	12	340 мм	2	53	
250	230 мм	25 мм	405 мм	355 мм	Н 24	12	370 мм	2	78	
300	250 мм	25 мм	460 мм	410 мм	Н 24	12	410 мм	3	94	
350	260 мм	25 мм	520 мм	470 мм	Н 24	16	410 мм	3	130	
400	270 мм	25 мм	580 мм	525 мм	Н 27	16	430 мм	3	162	
450	270 мм	25 мм	640 мм	585 мм	Н 27	20	430 мм	3	190	
500	280 мм	25 мм	715 мм	650 мм	Н 30	20	440 мм	3	240	
550	280 мм	25 мм	775 мм	710 мм	Н 30	20	440 мм	3	265	
600	300 мм	25 мм	840 мм	770 мм	Н 33	20	480 мм	4	335	
650	300 мм	25 мм	860 мм	790 мм	Н 33	24	480 мм	4	350	
700	300 мм	25 мм	910 мм	840 мм	Н 33	24	480 мм	4	370	
800	320 мм	25 мм	1045 мм	950 мм	Н 36	24	520 мм	4	480	
900	320 мм	25 мм	1125 мм	1050 мм	Н 36	28	520 мм	4	550	
1000	340 мм	25 мм	1255 мм	1170 мм	Н 39	28	560 мм	4	720	
1100	340 мм	25 мм	1355 мм	1270 мм	Н 39	32	560 мм	5	820	
1200	360 мм	25 мм	1485 мм	1390 мм	Н 45	32	630 мм	5	1110	
1500	370 мм	25 мм	1585 мм	1490 мм	Н 45	32	630 мм	5	1230	
1400	380 мм	25 мм	1685 мм	1590 мм	Н 45	36	630 мм	5	1360	