

# Монтажные вставки / Компенсаторы

## Тип: F3



Давление номинальное: PN 10 bar

Присоединение фланцевое: DIN 2632

Также в выполнении из нержавеющей стали

Монтажные вставки Linck для закладки арматуры применяются при монтаже трубопроводов. Конес трубы должен быть калиброванный и абсолютно гладкий. Уплотнение: Perbutan, винты и гайки гальванически оцинкованные. Материал изготовления: St.37-2

Предохранение от коррозии:

- внутри и снаружи краски битумные не содержащие фенола допускаемыс к контакту с питьевой водой.
- с двух сторон оцинкованное.

Длина закладки	Установка	Глубина Монтажа	Фланцы	Деление	Ширина застройки	Поличество отверстий	Диаметр отверстий фланца	Профиль уплотнения	Вес
32	180 mm	25 mm	140 mm	100 mm	H 16	4	280 mm	1	7,3
40	180 mm	25 mm	150 mm	110 mm	H 16	4	280 mm	1	9,5
50	180 mm	25 mm	165 mm	125 mm	H 16	4	280 mm	1	11
65	180 mm	25 mm	185 mm	145 mm	H 16	4	280 mm	1	13
80	200 mm	25 mm	210 mm	165 mm	H 16	8	310 mm	1	17
100	200 mm	25 mm	220 mm	180 mm	H 16	8	310 mm	1	21
125	200 mm	25 mm	250 mm	210 mm	H 16	8	310 mm	2	26
150	200 mm	25 mm	285 mm	240 mm	H 20	8	320 mm	2	35
175	220 mm	25 mm	315 mm	270 mm	H 23	8	340 mm	2	44
200	220 mm	25 mm	340 mm	295 mm	H 23	8	340 mm	2	49
250	220 mm	25 mm	395 mm	350 mm	H 23	12	360 mm	2	65
300	220 mm	25 mm	445 mm	400 mm	H 23	12	360 mm	3	73
350	230 mm	25 mm	505 mm	460 mm	H 23	16	360 mm	3	97
400	230 mm	25 mm	565 mm	515 mm	H 24	16	370 mm	3	125
450	250 mm	25 mm	615 mm	565 mm	H 24	20	390 mm	3	140
500	260 mm	25 mm	670 mm	620 mm	H 24	20	390 mm	3	162
550	260 mm	25 mm	730 mm	675 mm	H 27	20	410 mm	3	195
600	260 mm	25 mm	780 mm	725 mm	H 27	20	410 mm	4	205
650	260 mm	25 mm	835 mm	780 mm	H 27	24	410 mm	4	237
700	260 mm	25 mm	895 mm	840 mm	H 27	24	410 mm	4	260
800	290 mm	25 mm	1015 mm	950 mm	H 30	24	460 mm	4	355
900	290 mm	25 mm	1115 mm	1050 mm	H 30	28	460 mm	4	408
1000	290 mm	25 mm	1230 mm	1150 mm	H 33	28	480 mm	4	450
1100	300 mm	25 mm	1340 mm	1270 mm	H 33	32	480 mm	5	505
1200	320 mm	25 mm	1455 mm	1380 mm	H 36	32	520 mm	5	750
1300	340 mm	25 mm	1575 mm	1490 mm	H 39	32	530 mm	5	912
1400	360 mm	25 mm	1675 mm	1590 mm	H 39	36	560 mm	5	1035
1500	380 mm	25 mm	1785 mm	1700 mm	H 39	36	590 mm	5	1162
1600	390 mm	25 mm	1915 mm	1820 mm	H 45	40	600 mm	5	1520
1800	400 mm	25 mm	2115 mm	2020 mm	H 45	44	630 mm	5	1830
2000	410 mm	25 mm	2325 mm	2230 mm	H 45	48	640 mm	6	2200
2200	430 mm	25 mm	2550 mm	2440 mm	H 52	52	700 mm	6	2790
2400	440 mm	25 mm	2760 mm	2650 mm	H 52	56	700 mm	6	3510