

# Монтажные вставки / Компенсаторы

## Тип: L1



Давление номинальное: PN 16 bar

Присоединение фланцевое: DIN 2632

**Также в выполнении из нержавеющей стали**

Монтажные вставки Linck для закладки арматуры применяются при монтаже трубопроводов. Конус трубы должен быть калиброванный и абсолютно гладкий. Уплотнение: Perbutan, винты и гайки гальванически оцинкованные. Материал изготовления: St.37-2

Предохранение от коррозии:

- внутри и снаружи краски битумные не содержащие фенола допускаемые к контакту с питьевой водой.
- с двух сторон оцинкованное.

	Длина закладки	Установка	Глубина Монтажа	Фланцы	Деление	Ширина застройки	Количество отверстий	Диаметр отверстий фланца	Профиль уплотнения	Вес
32	170 mm	40 mm	65 mm	140 mm	100 mm	140 mm	4	50 mm	1	5
40	170	40	65	150	110	140	4	50	1	6
50	170	40	65	165	125	140	4	50	1	6
65	170	40	65	185	145	140	4	50	1	9
80	170	40	65	200	160	140	6	50	1	11
100	170	40	70	220	180	140	6	50	1	13
125	170	40	70	250	210	140	8	50	2	16
150	170	40	70	285	240	140	8	23	2	23
175	170	40	70	315	270	140	8	23	2	26
200	170	40	70	340	295	140	12	23	2	34
250	220	50	85	405	355	180	12	27	2	45
300	220	50	85	460	410	180	12	27	3	55
350	220	50	85	520	470	180	16	27	3	64
400	220	50	85	560	525	180	16	30	3	75
450	220	50	85	640	585	180	20	30	3	85
500	220	50	85	715	650	180	20	33	3	105
550	220	50	85	775	710	180	20	33	3	130
600	225	50	90	840	770	180	20	36	4	140
650	225	50	90	900	790	180	24	36	4	154
700	225	50	90	910	840	180	24	36	4	165
800	225	50	90	1025	950	180	24	39	4	195
900	245	50	90	1125	1050	200	28	39	4	250
1000	245	50	90	1255	1170	200	28	42	4	280
1100	245	50	90	1355	1270	200	32	42	5	340
1200	250	50	95	1485	1390	200	32	48	5	415
1300	250	50	95	1585	1490	210	32	48	5	460
1400	250	50	95	1685	1590	200	36	48	5	505