

Монтажные вставки / Компенсаторы

Тип: L1



Давление номинальное: PN 10 bar

Присоединение фланцевое: DIN 2632

Также в выполнении из нержавеющей стали

Монтажные вставки Linck для закладки арматуры применяются при монтаже трубопроводов. Конес трубы должен быть калиброванный и абсолютно гладкий. Уплотнение: Perbutan, винты и гайки гальванически оцинкованные. Материал изготовления: St.37-2

Предохранение от коррозии:

- внутри и снаружи краски битумные не содержащиc фенола допускаемыc к контакту с питьевой водой.
- с двух сторон оцинкованное.

	Длина закладки	Установка	Глубина Монтажа	Фланцы	Деление	Ширина застройки	Поличество отверстий	Диаметр отверстий фланца	Профиль уплотнения	Вес
32	170 mm	40 mm	65 mm	140 mm	100 mm	140 mm	4	18 mm	1	5
40	170	40	65	150	110	140	4	18	1	6
50	170	40	65	165	125	140	4	18	1	8
65	170	40	65	185	145	140	4	18	1	9
80	170	40	65	200	160	140	8	18	1	11
100	170	40	70	220	180	140	8	18	1	13
125	170	40	70	250	210	140	8	18	2	18
150	170	40	70	285	240	140	8	23	2	23
175	170	40	70	315	270	140	8	23	2	28
200	170	40	70	340	295	140	8	23	2	34
250	220	50	85	395	350	180	12	23	2	44
300	220	50	85	465	400	180	12	23	3	53
350	220	50	85	505	440	180	16	23	3	62
400	220	50	85	565	515	180	16	27	3	70
450	220	50	85	615	565	180	20	27	3	75
500	220	50	85	670	620	180	20	27	3	85
550	220	50	85	730	675	180	20	30	3	110
600	225	50	90	780	725	180	20	30	4	125
650	225	50	90	835	780	180	24	30	4	140
700	225	50	90	895	840	180	24	30	4	154
800	225	50	90	1015	950	180	24	33	4	180
900	225	50	90	1115	1050	180	28	33	4	210
1000	230	50	90	1230	1150	180	28	36	4	250
1100	230	50	90	1340	1270	180	32	36	5	280
1200	250	50	95	1455	1380	200	32	39	5	350
1300	250	50	95	1575	1490	200	32	42	5	415
1400	250	50	95	1675	1590	200	36	42	5	456
1500	250	50	95	1785	1700	200	36	42	5	495
1600	250	50	95	1915	1820	200	40	43	5	603
1800	270	50	110	2115	2020	250	44	48	5	795
2000	270	50	110	2325	2230	250	40	48	6	1060
2200	270	50	110	2550	2440	250	52	56	6	1310
2400	280	50	110	2760	2650	265	56	56	6	1600