

Монтажные вставки / Компенсаторы

Тип:LS



Давление номинальное: PN 16 bar

Присоединение фланцевое: DIN 2632

Также в выполнении из нержавеющей стали

Монтажные вставки Linck для закладки арматуры применяются при монтаже трубопроводов. Конес трубы должен быть калиброванный и абсолютно гладкий. Уплотнение: Perbutan, винты и гайки гальванически оцинкованные. Материал изготовления: St.37-2

Предохранение от коррозии:

- внутри и снаружи краски битумные не содержащиc фенола допускаемыc к контакту с питьевой водоиь.
- с двух сторон оцинкованное.

	Длина закладки	Установка	Глубина монтажа	Фланцы	Деление	Ширина застройки	Поличество отверстий	Диаметр отверстий фланца	Профиль уплотнения	Вес
32	95 мм	25 мм	140 мм	100 мм	60 мм	4	18 мм	1	3	
40	95	25	150	110	60	4	18	1	4	
50	95	25	165	125	60	4	18	1	5	
65	95	25	185	145	60	4	18	1	6	
80	95	25	200	160	60	8	18	1	7	
100	100	25	220	180	65	8	18	1	8	
125	100	25	250	210	65	8	18	2	10	
150	105	25	265	240	65	8	23	2	13	
175	105	25	315	270	65	8	23	2	18	
230	105	25	340	295	65	12	23	2	21	
250	120	35	405	355	75	12	27	2	30	
300	120	35	460	410	75	12	27	3	42	
350	120	35	520	470	75	16	27	3	55	
400	135	35	580	525	85	16	30	3	68	
450	135	35	640	585	85	20	30	3	83	
520	135	35	715	650	85	20	33	3	105	
550	135	40	775	710	85	20	33	3	117	
600	160	40	840	770	100	20	36	4	147	
650	160	40	860	790	100	24	36	4	163	
700	160	40	910	850	100	24	36	4	187	
800	160	40	1025	950	100	24	39	4	212	
900	160	40	1125	1050	100	28	39	4	241	
1000	175	40	1255	1170	110	28	42	4	310	
1100	175	40	1355	1270	110	32	42	5	360	
1200	185	45	1485	1390	115	32	48	5	485	